

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 4 月 7 日 (07.04.2005)

PCT


(10) 国際公開番号
WO 2005/031553 A1

- (51) 国際特許分類⁷: G06F 3/023, H04N 101/00, 5/225, 5/445, G03B 7/00, 17/18 (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大字門真 1006 番地 Osaka (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/014677 (72) 発明者; および (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 壺中 薫 (MOKU-NAKA, Kaoru).
- (22) 国際出願日: 2004 年 9 月 29 日 (29.09.2004) (74) 代理人: 特許業務法人池内・佐藤アンドパートナーズ (IKEUCHI SATO & PARTNER PATENT ATTORNEYS); 〒5306026 大阪府大阪市北区天満橋 1 丁目 8 番 30 号 OAP タワー 26 階 Osaka (JP).
- (25) 国際出願の言語: 日本語 (26) 国際公開の言語: 日本語 (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
- (30) 優先権データ: 特願 2003-340429 2003 年 9 月 30 日 (30.09.2003) JP

[続葉有]

(54) Title: ELECTRONIC DEVICE

(54) 発明の名称: 電子機器



(57) Abstract: An electronic device such that the production cost is low, the setting values are selected freely, and any one of the multiple setting values can be set as an operating condition with a simple setting. A digital camera (1) comprises a first operation switch (for example, a shutter dial (2)) for allowing the user to select either a first state in which one setting value (for example, the shutter speed) is assigned or a second state in which a plurality of setting values are assigned, a liquid crystal monitor (9) for displaying the setting values assigned to the second state when the second state is selected with the operating switch, and a second operating switch (for example, an auxiliary dial (7)) for allowing the user to select one of the setting values displayed on the liquid crystal monitor(9).

(57) 要約: 安価に製造でき、設定値に自由度がある上に、数多くの設定値の中からいずれかを簡単な操作で動作条件として設定できる電子機器を提供する。デジタルカメラ 1 は、1 つの設定値 (例えばシャッタースピード) が割り当てられた第 1 の状態または

[続葉有]



BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,

IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告書
- 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受領の際には再公開される。

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

複数の設定値が割り当てられた第2の状態を操作者に選択させる第1の操作スイッチ（例えばシャッタダイヤル2）と、操作スイッチにより第2の状態が選択されたとき、第2の状態に割り当てられた設定値を表示する液晶モニター9と、液晶モニター9に表示された設定値のうちいずれかを操作者に選択させる第2の操作スイッチ（例えば補助ダイヤル7）とを備える。